

江苏施工速度快良固工法施工速度快

生成日期: 2025-10-21

良固筑墙工法普遍适用于所有建筑形态中的非承重墙体。

良固筑墙工法的内模钢网在现场装配中，完成墙体间链接的同时，形成相互贯连的配筋结构暗柱。

良固技术工法增加了建筑的得房率，提高空间资源利用。

良固筑墙工法普遍适用于所有建筑形态中的非承重墙体。

良固产品拥有齐全的的检测报告，各项性能指标表现优异，均高于常规墙材。

良固墙自带连续蜂窝状中空结构，自重较轻，抹灰完成后每平方米才92kg~95kg属轻型墙体。

“LG良固工法”彻底解决了连续超高、超宽、悬浮墙体的技术难题。

依托良固中空内模金属网水泥隔墙连续性蜂窝状空腔，消防模块和检测设施在中空腔体内隐蔽安装，防破坏性强。

良固工法墙体工字型水泥暗柱和蜂窝型的中空，完全满足智能化的模块隐蔽安装所需条件。良固墙自带连续蜂窝状中空结构，自重较轻，抹灰完成后每平方米才92kg~95kg属轻型墙体。江苏施工速度快良固工法施工速度快

良固建筑工程之良固工法及其相关国家、工艺流程：

良固筑墙的其为一种可分离网板及其筑墙方法[ZL02111408.0]这是一种建筑模板，上夹持件和下夹持件之间设有竖向龙骨，竖向龙骨上覆盖曲折形可分离网板，各种水电管路可竖向贯通横向穿越。本发明采用了这些技术后，降低了筑墙模板的制造成本，提高了施工质量。良固在此基础上，通过不断努力，更自主研发了多种自有工艺个“国家发明”和十多项“实用新型”，使得良固工法更系统化完善

江苏施工速度快良固工法施工速度快良固工法可广泛应用于工业和民用建筑中，尤其在大型公共建筑场所非常适用。

[2]特别墙体异形、超高、超宽、悬浮墙体“LG良固工法”彻底化解了连续超高、超宽、悬浮墙体的技术难题[2]消防墙体：依托良固中空内模金属网水泥隔墙连续性蜂窝状空腔，消防模块和检测设备在中空腔体内隐蔽安装，防破坏性强。[2]多功能墙体：良固墙体柔性的内模钢网，配合健全的施工技法，成墙后自动升级为混凝土墙内金属配筋，相互链接的钢网内模达到整墙贯连，墙体刚柔相济，隔墙板块永固，总体性能优势突出，形成有效性的防弹、防爆、抗震墙体，在、地震或天灾时。[2]智能化墙体：墙体工字型水泥暗柱和蜂窝型的中空，全然满足智能化的模块隐蔽安装所需条件。[2]良固工法技术文献编者播报国家发明专利《一种可分离网板的施工方式》及多项实用新型专利。[2-3]参编《国标图集03J112[] [] 辽宁图集》等；[2-3]制订了《上海规程》、《中空内模金属网水泥隔墙应用技术规程》和[]LG金属网中空内模外墙自保温系统技术规程[] []LG金属网中空内模外墙自保温系统图集》、《2015沪J/T-146[] 等技术规范。[2-3]良固工法商品/服务编者播报金属材料；金属构筑物；金属焊条；金属风向标；金属矿石；金属锁（非电）；一般而言金属艺术品；平常金属线；金属标志牌；金属轨道。

上海市对良固公司及产品技术的肯定，对提升公司LG品牌形象，提高公司资本价值，吸引地方、行业组织

对公司实施优惠政策和资金扶持创造了重要条件，公司也更具有吸引风险投资机构和金融机构的实力，并优先进入证券市场，从而推动企业快速投入到产业化经营，进一步提高公司较高的市场开拓能力、经营管理水平和经济效益，都有着巨大的战略意义和现实意义。良固公司作为建筑内外墙体行业发展的先行者，一直具有很强的创新意识，即此以获得上海****为起点，不断加大研发投入，提高企业的中心竞争力，吸引更多的高级人才加入。依托良固中空内模金属网水泥隔墙连续性蜂窝状空腔，消防模块和检测设施在中空腔体内隐蔽安装，防破坏性强。

质量轻：其容重为一般混凝土的1/4，粘土砖的1/2。每平方米约为92公斤。[1]隔音佳：中空固有的性点，检测可达46-59分贝。[1]防火优：耐火极限达2-4小时。[1]防潮好：同类轻质墙体材料中，其特性**优。[1]节能强：中空造型，具有隔热、隔冷特点，内置保温材料可达导热系数要求。[1]可塑性强：可随设计人员的造型变化。[1]耐撞性强：因是一体成型，抗震，撞击均符合国家标准。[1]强度高：可任意吊挂重物。[1]环保要求：是绿色产品，符合环保要求，工地现场无废弃物。[1]施工速度快：是传统砌墙的1/2时间完成，工期短。[1]裂缝：因是网状表面，阻断水泥拉拔力特性，不会产生裂痕。[1]二次装修容易：从此凿壁不用那么辛苦了，二次装修只须切割刀按照要求进行切割，不会损害结构体，快速无污染。[1]使用面积增加：以一套间100平方米计算，跟传统砖墙比，约可增加2平方米使用空间。良固中空内模工艺自带配筋与构造柱，同步完成圈梁、过梁、压顶、止水带、门窗横梁等结构；江苏施工速度快良固工法施工速度快

随着国家大力提倡推广建筑新型节能环保材料，提发展智能化建筑综合体就成为当前建设领域的必然趋势。江苏施工速度快良固工法施工速度快

4良固筑墙工法的综合特点良固筑墙工法的内模钢网在现场装配中，完成墙体间链接的同时，形成相互贯连的配筋结构暗柱与连续性蜂窝型中空结合。其自带工字型混凝土结构柱，通过钢网整体贯连，可随意切割。良固筑墙工法通过辅助工艺及材料，依托自主的“可分离模板技术”等多项**，更有**的应用场景与功能搭载。此外，良固筑墙技术同时还可根据特殊要求采用相应的工艺，在众多建筑领域已被**应用。5良固工法发展应用（1）良固保温外墙系列。依托自主的《一种设有保温层的网板外墙及施工方法》**，研发完成的外墙保温一体化系统，不但**解决建筑外墙层的“冷、热桥效应”，还达到**脱落及终身免维护效果。（2）良固智慧墙系列。利用产品其特有的连续空腔及管线易分布等特点，与国内科技企业强强联手，并结合现代超感技术、云技术以及无线终端技术，**推出“智能墙”概念，填补了国内外相关领域的空白。（3）良固安全墙系列。内置钢网与墙体混凝土结构的整片结合，形成类似“防爆内膜”的**联结效果，且墙体间整体形成了更大的逃生空间，对抗震、抗爆、江苏施工速度快良固工法施工速度快

良固建筑工程（上海）有限公司是一家生产型类企业，积极探索行业发展，努力实现产品创新。是一家有限责任公司（自然）企业，随着市场的发展和生产的需求，与多家企业合作研究，在原有产品的基础上经过不断改进，追求新型，在强化内部管理，完善结构调整的同时，良好的质量、合理的价格、完善的服务，在业界受到宽泛好评。公司始终坚持客户需求优先的原则，致力于提供高质量的良好工法，良固墙体，超高超宽墙体。良固工程顺应时代发展和市场需求，通过**技术，力图保证高规格高质量的良好工法，良固墙体，超高超宽墙体。